



## Sujetacables PowerTex Grip PWRG

### Información del producto

**POWERTEX**



El sujetacables POWERTEX PWRG está aprobado para elevación cuando el montaje se realiza de acuerdo con las instrucciones del usuario.

Diseñado para su uso con cables de seis hilos con paso a la derecha de las clases 6x19 (M) y 6x36 y cables de acero con paso a la derecha de la clase 8x19 de hasta 1960 N/mm<sup>2</sup>, con núcleo de fibra y núcleo de acero.

- Seguridad - los conectores están diseñados para garantizar una alta fricción entre el cable y el conector.
- PWRG es simétrico y se puede girar como se prefiera
- Rápido y fácil de usar
- Montaje rápido
- Bajo mantenimiento gracias a la galvanización de los conectores y a los pernos y tuercas dactrozados.
- Probado de acuerdo con la normativa EN 13411-5

**Características:** PWRG-4 y 6 son forjados. PWRG-8, 10, 12, 16, 20, 25, 35 son de fundición.

**Acabado:** Galvanizado

**Aviso:** No aptos para cables compactos o martillados (R SW). No se recomienda utilizar cables recubiertos de plástico para fines de elevación con agarraderas para cables metálicos.

Referencia CYE	Código	Diámetro del cable mm	Rosca M	Número mínimo de abrazaderas	Par de apriete Nm	A mm	B mm	C mm	D	E mm	F mm	G	H mm	I mm	J mm	K	L	N mm	S	Peso kg/100uds
Y6ASUJPOWE04	PWRG-4	3-4	M5	3	5	25,2	11,2	13	6	8,4	4,8	23	8,6	5,5	13,8	20,4	11,5	28,6	8,2	5
Y6ASUJPOWE06	PWRG-6	5-6	M6	3	9	33	13,4	18,2	7,2	8,4	6,5	29,9	11,4	7,3	17,5	26,8	16,3	44,2	10,7	10
Y6ASUJPOWE08	PWRG-8	7-8	M6	3	12	35,2	14,2	17	6,5	8,3	8	32,3	12,5	7,6	22,6	27,8	16,3	44	10,7	14
Y6ASUJPOWE10	PWRG-10	9-10	M8	3	33	38,7	16,7	17,5	9	11	8,5	38,9	15,3	8,3	25,6	32,8	18,7	55	14	25
Y6ASUJPOWE12	PWRG-12	10-12.5	M8	3	33	45	16,3	20	9,1	10,7	10,8	42	15,5	10,8	30	35,5	18,7	55	13,7	32
Y6ASUJPOWE16	PWRG-16	13-16.5	M10	3	45	57,3	21,1	25,5	11,9	13,8	13,4	54,6	20,1	14,2	38,7	44,1	23,5	71,5	18,4	58
Y6ASUJPOWE20	PWRG-20	17-20	M12	3	75	63,8	27,9	34	14,6	16,4	14,4	59	24,6	13,8	45	54,3	34,6	87,5	18,5	95
Y6ASUJPOWE25	PWRG-25	21-25	M16	3	190	75,2	34,3	39,6	18,7	21,3	13,8	71,3	27,3	14,2	54,4	57,6	39,3	110	24,7	164
Y6ASUJPOWE35	PWRG-35	26-35	M16	4	277	97,5	46,9	58	20	30	22	104,6	36,8	19,7	65,5	88,2	55,8	160	25	370

## Plano

