



Sujetacables Powertex Grip PWRG

Información del producto

POWERTEX



El sujetacables POWERTEX PWRG está aprobado para elevación cuando el montaje se realiza de acuerdo con las instrucciones del usuario.

Está diseñado para usarse con cables de acero de 6 y 8 cordones con alma de acero o fibra y resistencia a tracción de hasta 1960 N/mm². El conjunto correctamente montado soportará el 80% de la carga mínima de rotura (CMR) del cable.

- Seguridad - los conectores están diseñados para garantizar una alta fricción entre el cable y el conector.
- PWRG es simétrico y se puede girar como se prefiera
- Rápido y fácil de usar
- Montaje rápido
- Bajo mantenimiento gracias a la galvanización de los conectores y a los pernos y tuercas dacrotizados.
- Probado de acuerdo con la normativa EN 13411-5

Características: PWRG-4 y 6 son forjados. PWRG-8, 10, 12, 16, 20, 25, 35 son de fundición.

Acabado: Galvanizado

Aviso: No aptos para cables compactos o martillados (R SW). No se recomienda utilizar cables recubiertos de plástico para fines de elevación con agarraderas para cables metálicos.

Referencia CYE	Código	Diámetro del cable mm	Rosca M	Número mínimo de abrazaderas	Par de apriete Nm	A mm	B mm	C mm	D	E mm	F mm	G mm	H mm	I mm	J mm	K	L	N mm	S	Peso kg/100uds
Y6ASUJPOWE04	PWRG-4	3-4	M5	3	5	25,2	11,2	13	6	8,4	4,8	23	8,6	5,5	13,8	20,4	11,5	28,6	8,2	5
Y6ASUJPOWE06	PWRG-6	5-6	M6	3	9	33	13,4	18,2	7,2	8,4	6,5	29,9	11,4	7,3	17,5	26,8	16,3	44,2	10,7	10
Y6ASUJPOWE08	PWRG-8	7-8	M6	3	12	35,2	14,2	17	6,5	8,3	8	32,3	12,5	7,6	22,6	27,8	16,3	44	10,7	14
Y6ASUJPOWE10	PWRG-10	9-10	M8	3	33	38,7	16,7	17,5	9	11	8,5	38,9	15,3	8,3	25,6	32,8	18,7	55	14	25
Y6ASUJPOWE12	PWRG-12	10-12.5	M8	3	33	45	16,3	20	9,1	10,7	10,8	42	15,5	10,8	30	35,5	18,7	55	13,7	32
Y6ASUJPOWE16	PWRG-16	13-16.5	M10	3	45	57,3	21,1	25,5	11,9	13,8	13,4	54,6	20,1	14,2	38,7	44,1	23,5	71,5	18,4	58
Y6ASUJPOWE20	PWRG-20	17-20	M12	3	75	63,8	27,9	34	14,6	16,4	14,4	59	24,6	13,8	45	54,3	34,6	87,5	18,5	95
Y6ASUJPOWE25	PWRG-25	21-25	M16	3	190	75,2	34,3	39,6	18,7	21,3	13,8	71,3	27,3	14,2	54,4	57,6	39,3	110	24,7	164
Y6ASUJPOWE35	PWRG-35	26-35	M16	4	277	97,5	46,9	58	20	30	22	104,6	36,8	19,7	65,5	88,2	55,8	160	25	370

Plano

