

Cáncamo hembra de alta resistencia Grado 8

Información del producto

Grado: 8



Referencia CYE	Fuerza máxima de utilización WLL ton	D1	D2	D3 mm	D4 mm	H mm	K
Y6NCAREHE010	1	M 10	25	45	25	45	10
Y6NCAREHE012	1,6	M 12	30	54	30	53	12
Y6NCAREHE016	4	M 16	35	63	35	62	14
Y6NCAREHE020	6	M 20	35	72	40	71	16
Y6NCAREHE024	8	M 24	50	90	50	90	20
Y6NCAREHE030	12	M 30	65	108	60	109	24
Y6NCAREHE036	16	M 36	75	126	70	128	28

Datos técnicos

Carga de trabajo máxima para diferentes puntos de anclaje

Tipo de anclaje	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Número de ramales	1	2	2	2	2	2	3 y 4	3 y 4	3 y 4
Ángulo	0°	0°	0°-45°	0°-60	Asimetría	0°-45°	45°-60°	Asimetría	Asimetría
Rosca	t								
M 10	1	2	0,35	0,25	0,25	0,5	0,35	0,25	
M 12	1,6	3,2	0,56	0,4	0,4	0,8	0,56	0,4	
M 16	4	8	1,4	1	1	2,1	1,5	1	
M 20	6	12	2,1	1,5	1,5	3	2,1	1,5	
M 24	8	16	2,8	2	2	4	2,8	2	
M 27	8	16	2,8	2	2	4	2,8	2	
M 30	12	24	4,2	3	3	6	4,2	3	
M 36	16	32	5,6	4	4	7,8	5,4	4	
M 42	24	48	8,4	6	6	11,8	8,2	6	
M 48	32	64	11,25	8	8	15,6	10,9	8	

Rango de temperaturas operable (°C)

Desde	-40	200	300	400
Hasta	200	300	400	> 400
Reducción WLL	0 %	10 %	40 %	No usar

Plano

