



Gancho de seguridad autoblocante directo a cadena YOKE X-026

Información del producto

- 25% más resistente que el gancho grado 8.
- Fabricado de acuerdo a EN 1677-3, ASME B30.26, ASME B30.10, PAS1061.
- Certificado por DGUV GS-MO-15-05.
- Carga de prueba de fabricación (MPF) a 2,5 veces la WLL.
- Gancho probado a fatiga a 1,5 veces la WLL a 20.000 ciclos.
- Mínima temperatura de revenido: 400 °C.
- La detección de grietas con Magnaflux se realiza al 100% en cada lote.

Material: Aleación de acero templado y revenido grado 10.

Marcado: According to standard

Certificación: EN 1677-3

Coefficiente de seguridad: 4:1

Grado: 10

Referencia CYE	Chain diameter mm	Fuerza máxima de utilización WLL ton	EWL mm	A mm	H mm	K	P	T	Peso kg
Y6YGAX026C07	7-8	2,5	119	9	24	119	34	20	0,9
Y6YGAX026C10	10	4	142	11	30	142	44	26	1,4
Y6YGAX026C13	13	6,7	178	15	39	178	52	30	3
Y6YGAX026C16	16	10	213	18	49	213	60	36	5
Y6YGAX026C20	20	16	244	25	65	251	70	53	11
Y6YGAX026C22	22	19	273	24	63	273	80	49	13,5

Plano

