



## Gancho de seguridad directo a cadena YOKE X-043/S

### Información del producto

- 25% más resistente que el gancho grado 8.
- Fabricado de acuerdo a EN 1677-2, ASME B30.26, ASME B30.10 y PAS1061.
- Certificado por DGUV GS-OA-15-05 y DGUV GS-MO-15-05.
- Carga de prueba de fabricación (MPF) a 2,5 veces la WLL.
- Gancho probado a fatiga a 1,5 veces la WLL a 20.000 ciclos.
- Mínima temperatura de revenido: 400 °C.
- La detección de grietas con Magnaflux se realiza al 100% en cada lote.

**Material:** Aleación de acero templado y revenido grado 10.

**Marcado:** According to standard

**Certificación:** EN 1677-2

**Coefficiente de seguridad:** 4:1

**Grado:** 10

Referencia CYE	Fuerza máxima de utilización WLL ton	EWL mm	Cadena mm	A mm	H mm	K	P1 mm	T	Peso kg
Y6YGAX043S07	2,5	98	7, 8	9	22	98	27	18	0,6
Y6YGAX043S10	4	122	10	12	30	122	34	24	1,1
Y6YGAX043S13	6,7	147	13	15	37	147	44	30	2,3
Y6YGAX043S16	10	166	16	17	41	166	48	39	3,8
Y6YGAX043S20	16	207	20	24	64	207	57	48	8,7
Y6YGAX043S22	19	217	22	25	61	217	73	52	9,5

## Plano

