



Cancámo de Elevación Giratorio Doble Codipro FE.DSS UP-Hembra

Información del producto

El grillete de elevación FE DSS está especialmente diseñado para levantar y girar cargas simultáneamente. Su doble acción giratoria asegura una perfecta alineación con la eslinga de elevación. El anillo puede girar bajo la carga. El cancámo gira 180° y tiene un rango de rotación de 360°.

Características:

Giratorio bajo carga

Utilizable para cualquier tipo de operación de elevación

El par de apriete está estampado en todos los anillos de elevación de la gama GRADUP

Material: Acero de alta resistencia

Marcado: According to standard, CE-marked

Rango de temperatura: -20°C hasta +200°C

Certificación: EN 1677-1

except grade/WLL

Coefficiente de seguridad: 5:1

Referencia CYE	Fuerza máxima de utilización WLL ton	Rosca M	Par de apriete Nm	A mm	B mm	C mm	D	E	F mm	G	L Maxi	S	Peso kg
11.42FE.DSS M 24 UP	4,5	M 24 (x3)	160	66	31	70	98	73	149	33	66	50	5,1
11.42FE.DSS M 27 UP	5,2	M 27 (x3)	200	66	31	70	98	73	149	33	66	50	5,1
Y6AFEDSSM30U	7,5	M 30 (x3.5)	250	66	31	70	98	73	149	33	66	50	5,1
11.42FE.DSS M 33 UP	8	M 33 (x3.5)	250	66	31	70	98	73	149	33	66	50	5,1
Y6AFEDSSM36U	10	M 36 (x4)	320	66	31	70	98	73	149	33	66	50	5,1
11.42FE.DSS M 39 UP	12	M 39 (x4)	320	89	38	95	123	91	182	45	89	60	10
11.42FE.DSS M 42 UP	13	M 42 (x4,5)	400	89	38	95	123	91	182	45	89	60	10
11.42FE.DSS M 45 UP	14,5	M 45 (x4,5)	400	89	38	95	123	91	182	45	89	60	10
11.42FE.DSS M 48 UP	17	M 48 (x5)	600	89	38	95	123	91	182	45	89	60	10
11.42FE.DSS M 52 UP	19	M 52 (x5)	600	89	38	95	123	91	182	45	89	60	10

Plano

