



Cancámo Giratorio Doble Hembra Codipro FE DSR UP

Información del producto

El cancámo de elevación FE DSR es un anillo giratorio doble. Está especialmente diseñado para levantar y girar cargas simultáneamente. Su doble acción giratoria asegura una perfecta alineación con la eslinga de elevación. El anillo puede girar bajo la carga. El anillo gira 180° y tiene un rango de rotación de 360°.

Características:

- Giratorio bajo carga
- Utilizable para cualquier tipo de operación de elevación
- El par de apriete está estampado en todos los anillos de elevación de la gama GRADUP.

Material: Acero de alta resistencia

Marcado: According to standard, CE-marked

Rango de temperatura: -20°C hasta +200°C

Certificación: EN 1677-1

except grade/WLL

Coefficiente de seguridad: 5:1

Referencia CYE	Fuerza máxima de utilización WLL ton	Rosca mm	Par de apriete Nm	A mm	B mm	C mm	D	E	F mm	G	H mm	L máx.	S	Peso kg
11.42FE.DSR M 8 UP	0,4	M 8 (x1,25)	6	45	40	45	53	38	17	76	13	45	20	0,9
11.42FE.DSR M 10 UP	0,7	M 10 (x1,50)	10	45	40	45	53	38	17	76	13	45	20	0,9
11.42FE.DSR M 12 UP	1,05	M 12 (x1,75)	15	45	40	45	53	38	17	76	13	45	20	0,9
11.42FE.DSR M 14 UP	1,4	M 14 (x2)	30	45	40	45	53	38	17	76	13	45	20	0,9
Y6AFEDSRM16U	2	M 16 (x2)	50	45	40	45	53	38	17	76	13	45	20	0,9
11.42FE.DSR M 18 UP	2,3	M 18 (x2,5)	70	62	55	60	83	55	25	115	19	62	24	2,6
11.42FE.DSR M 20 UP	2,5	M 20 (x2,5)	100	62	55	60	83	55	25	115	19	62	24	2,6
11.42FE.DSR M 22 UP	3,5	M 22 (x2,5)	120	62	55	60	83	55	25	115	19	62	24	2,6

Plano

