

## Cáncamo roscado Yoke 8-291K (Key Eye Point)

### Información del producto



- Gira 360°, ajustable en la dirección de la carga.
- Las piezas con carga nominal son inspeccionadas al 100% con magnaflux.
- Trazabilidad en todas las piezas forjadas y tornillos.
- Los pernos son rosca métrica. También disponible modelo en rosca UNC.
- Test de prueba a 2,5 veces la WLL.
- Test de fatiga a 20.000 ciclos a 1,5 veces la WLL.
- Certificado por DGUV GS-OA-15-04.
- Montaje rápido y simple, sólo se requiere un orificio roscado.

**Norma:** cumple o excede todos los requerimientos ASME B30.26. Probado de acuerdo a EN 1677-1.

**Material:** fabricado en acero aleado, templado y revenido.

**Marcado:** According to standard, CE-marked

**Certificación:** EN 1677-1

**Coefficiente de seguridad:** 4:1

**Grado:** 10

Referencia CYE	Fuerza máxima de utilización WLL ton	Rosca M	Par de apriete Nm	Paso DIN 13	Longitud de rosca (E) mm	A mm	B mm	C mm	D	E mm	F mm	G mm	H mm	J mm	S mm	W mm	Peso kg
Y6YC8291K003	0,3	M 8	10	1,25	12	38	25	9	9	12	25	24	6	41	6	44	0,1
Y6YC8291K004	0,4	M 10	10	1,5	15	38	25	9	9	15	25	24	6	41	6	44	0,1
Y6YC8291K007	0,75	M 12	10	1,75	18	45	30	10	11	18	33	30	9	47	8	52	0,2
Y6YC8291K015	1,5	M 16	30	2	24	52	35	14	13	24	35	34	11	56	10	61	0,4
Y6YC8291K023	2,3	M 20	70	2,5	30	60	40	16	15	30	44	37	15	65	12	70	0,6
Y6YC8291K032	3,2	M 24	150	3	36	72	49	19	18	36	53	47	19	78	14	84	1,1
Y6YC8291K045	4,5	M 30	350	3,5	45	91	61	24	22	45	62	59	23	95	17	105	2,1
Y6YC8291K070	7	M 36	410	4	54	110	73	29	27	54	76	72	31	114	22	126	3,7
Y6YC8291K090	9	M 42	550	4,5	63	128	83	34	32	63	89	81	38	132	24	147	5,8
Y6YC8291K120	12	M 48	550	5	72	145	95	38	37	72	105	94	44	150	27	168	8,6
Y6YC8291K140	16	M 56	800	5,5	84	148	102	40	43	84	124	92	49	166	27	178	11
Y6YC8291K150	18	M 64	800	6	96	148	102	40	43	96	124	92	49	166	27	178	11,8

# Plano

