

Cáncamo Giratorio Codipro SS SEB

Información del producto



La versión de acero inoxidable del cáncamo giratorio, SS.SE.B, está equipada con un sistema automático de recuperación de posición para una orientación óptima en la dirección de la eslinga. Gracias a su versión en acero inoxidable, el cáncamo giratorio se puede utilizar en ambientes húmedos, corrosivos, químicos, marítimos.

Apriete con llave allen.

Permite que el gancho se mueva paralelo a la cara de soporte del anillo siendo estirado a 90°

De M12 a M24 de serie; para cargas de 0,5 t a 2,5 t.

Construcción: Recubrimiento anticorrosión en las partes no pintadas de los puntos de elevación giratorios CODIPRO y color naranja (RAL 2002) para el grillete.

Material: AISI 316 L

Marcado: According to standard, CE-marked, El cumplimiento de las directivas CE, la calidad del acero GRADUP, el par de apriete recomendado, la marca del fabricante, las marcas de trazabilidad de cada componente (herrero + número de lote), la rosca

Rango de temperatura: -20°C hasta + 200°C

Certificación: EN 1677-1

except grade/WLL

Coefficiente de seguridad: 5:1

Referencia CYE	Fuerza máxima de utilización WLL ton	Rosca M	Par de apriete Nm	StandardL1 mm	A mm	B mm	C mm	D mm	L1 mm	S mm	Peso kg
11.49SS.SEB M 12	0,55	M 12 (x1,75)	15	21	38	45	90	80	21	8	0,8
11.49SS.SEB M 16	1,2	M 16 (x2)	50	27	38	45	90	80	27	8	0,82
11.49SS.SEB M 20	1,5	M 20 (x2,5)	100	30	38	45	90	80	30	8	0,84
11.49SS.SEB M 24	2,5	M 24 (x3)	100	36	38	45	90	80	36	8	0,9

Plano

