



Fall Arrest Harness POWERTEX HW PLUS r-PET (HW ECO PLUS)

Información del producto

POWERTEX



El arnés anticaídas POWERTEX HW PLUS es muy cómodo y ofrece mayor capacidad que el estándar con 140 kg de capacidad de usuario. Está bien diseñado con un cinturón cómodo y equipado con acolchados suaves para hombros/espalda y cintura. El arnés es muy rápido y fácil de poner gracias a las hebillas de clic de alta calidad en las posiciones del pecho, la cintura y las piernas.

Además de todo eso, la correa está hecha completamente de **poliéster reciclado (r-PET)**, lo que hace que este arnés también sea una excelente opción para los clientes que se preocupan por el medio ambiente y buscan mejorar su desempeño en sostenibilidad.

Debido a esta mejora de sustentabilidad, este producto está aprobado para ser parte de la gama [Aspire range™](#) de Lifting Solution Group.

Características:

- Fabricado con correas de poliéster reciclado (r-PET), el material no contiene productos químicos peligrosos.
- Las correas innovadoras proporcionan una reducción de 14 veces en el crecimiento bacteriano en comparación con las correas estándar
- Anillos en D de acero de alta resistencia en la parte posterior y frontal para anclaje.
- Cinturón de posicionamiento de trabajo acolchado con portaherramientas en la parte trasera.
- Anillos en D de posicionamiento en el lateral del cinturón.
- Haga clic en hebillas con un indicador de color que muestra si la hebilla está bloqueada de forma segura.
- La carga máxima de 140 kg permite un mayor peso del usuario en comparación con los arneses estándar.
- Los indicadores de caída en la parte posterior indicarán si el arnés ha estado expuesto a fuerzas de choque (caída).
- Equipado con RFID (chip HF 13,56 MHz) para facilitar el servicio, la inspección y el control de activos.

Anclaje: Espalda, pecho.

Lavado a mano: Hasta 40°C.

Características: Todas las correas están hechas de poliéster reciclado (r-PET)

Material: Las correas están hechas de poliéster reciclado (r-PET), el material no contiene productos químicos peligrosos. Hebillas de acero y anillos en D de aluminio.

Marcado: According to standard, CE-marked, UKCA-marked, UKCA, símbolo del proveedor, identificación del producto, tamaño/longitud,

Work positioning D-ring



Chest anchoring



Rear / dorsal D-ring



fecha de producción y número de serie.

Rango de temperatura: -35°C hasta +50°C

Certificación: EN 358, EN 361

Referencia CYE	Size	Max. rated load kg	Peso kg
820100040020	M	140	2,2
820100050020	L	140	2,2