



Anilla Triple G10 - MA POWERTEX

Información del producto

La anilla triple G 10 - M POWERTEX forma parte de la gama de componentes de cadena de eslinga de elevación Powertex G10. El conjunto MA debe utilizarse como anillo superior para conjuntos de eslingas de cadena de tres y cuatro ramales.

Disponible para cadena de 6 mm hasta 22 mm y desde WLL 3t hasta WLL 40t.
Todos los modelos están soldados.

Beneficios de la gama Powertex G10:

- 25 % más de capacidad en comparación con los componentes tradicionales de Grado 8
- Todos los componentes de POWERTEX G10 están pintados con polvo en rojo luminoso
- La gama incluye eslabones maestros y componentes multifuncionales para permitir un montaje rápido y rentable de eslingas de cadena.
- Los componentes cumplen EN 1677 parte 1/2/3/4 +25% WLL
- Cada componente forjado se somete a pruebas de detección de grietas y las muestras se someten a pruebas de carga de prueba.
- Cada componente se somete a pruebas de tipo en la fábrica y tiene una clasificación de fatiga de 20 000 ciclos a 1,5 veces la WLL
- Trazabilidad completa a través de un número de lote
- Piezas de repuesto disponibles
- Todos los componentes están libres de cromo 6.
- Certificado POWERTEX 2.2 adjunto con cada caja de componentes
- Los componentes también se pueden utilizar con cadena de grado 8 según EN 818-2. En tal caso, la eslinga de cadena debe clasificarse como Grado 8 de acuerdo con EN 818-4.

Marcado: According to standard, POWERTEX + Modelo (MA-6-10) + código de trazabilidad.

Rango de temperatura: -40°C hasta +200°C sin reducción de WLL

Acabado: Pintado en polvo en rojo luminoso

Certificación: AS 3776

Certificación: EN 1677-4

(+25% WLL)

Nota: Todos los modelos están soldados.

Coefficiente de seguridad: 4:1

Grado: 10

| Referencia CYE | Código | Fuerza máxima de utilización WLL ton | EWL mm | For chain mm, 3-4-leg | A mm | B mm | D mm | a mm | b mm | d mm | H mm | S | Peso kg |
|----------------|----------|---|-----------|-----------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|----|------------|
| Y6PX000MA610 | MA-6-10 | 3 | 189 | 6 | 135 | 75 | 18 | 54 | 25 | 14 | 28 | 7 | 1,3 |
| Y6PX000MA810 | MA-8-10 | 5,3 | 230 | 8 | 160 | 90 | 22 | 70 | 34 | 16 | 28 | 8 | 2,2 |
| Y6PX00MA1010 | MA-10-10 | 8,4 | 265 | 10 | 180 | 100 | 27 | 85 | 40 | 18 | 28 | 11 | 3,6 |
| Y6PX00MA1310 | MA-13-10 | 14 | 315 | 13 | 200 | 110 | 33 | 115 | 50 | 22 | 43 | 13 | 6,4 |
| Y6PX00MA1610 | MA-16-10 | 21,2 | 400 | 16 | 260 | 140 | 36 | 140 | 65 | 28 | 55 | 17 | 10,6 |
| Y6PX00MA2010 | MA-20-10 | 33,6 | 530 | 20 | 350 | 190 | 50 | 180 | 90 | 32 | - | - | 23,7 |
| Y6PX00MA2210 | MA-22-10 | 40 | 530 | 22 | 350 | 190 | 50 | 180 | 100 | 36 | - | - | 26 |

Plano

