



Gancho de ojo - SH POWERTEX

Información del producto

El gancho de eslinga POWERTEX con ojo forma parte de la gama de componentes de cadena de eslinga de elevación Powertex G10. El gancho de la eslinga es muy fácil de usar y se puede acoplar rápidamente a los puntos de elevación. El gancho tiene un pestillo sólido.

Disponible para cadena de 6 mm hasta 32 mm y desde WLL 1,4 t hasta WLL 40 t.

También disponible como tipo horquilla (POWERTEX SHC).

Beneficios de la gama Powertex G10:

- 25 % más de capacidad en comparación con los componentes tradicionales de Grado 8
- Todos los componentes de POWERTEX G10 están pintados con polvo en rojo luminoso
- La gama incluye eslabones maestros y componentes multifuncionales para permitir un montaje rápido y alquilar eslingas de cadena.
- Los componentes cumplen EN 1677 parte 1/2/3/4 +25% WLL
- Cada componente forjado se somete a pruebas de detección de grietas y las muestras se someten a pruebas de carga de prueba.
- Cada componente se somete a pruebas de tipo en la fábrica y tiene una clasificación de fatiga de 20 000 ciclos a 1,5 veces la WLL
- Trazabilidad completa a través de un número de lote
- repuestos disponibles
- Todos los componentes están libres de cromo 6.
- Certificado POWERTEX 2.2 adjunto con cada caja de componentes
- Los componentes también se pueden utilizar con cadena de grado 8 según EN 818-2. En tal caso, la eslinga de cadena debe clasificarse como Grado 8 de acuerdo con EN 818-4.

Marcado: According to standard, POWERTEX + Modelo (MA-6-10) + código de trazabilidad.

Rango de temperatura: -40°C hasta +200°C sin reducción de WLL

Acabado: Pintado en polvo en rojo luminoso

Certificación: AS 3776

Certificación: EN 1677-2

(+ 25% WLL)

Nota: Todos los modelos están soldados.

Coefficiente de seguridad: 4:1

Grado: 10

| Referencia CYE | Código | Chain diameter mm | Fuerza máxima de utilización WLL ton | EWL mm | A mm | E mm | H mm | K | L | M | N mm | Ø mm | Ø' | B mm | D | L' | Peso kg |
|----------------|----------|----------------------|---|-----------|---------|---------|---------|-----|-----|-----|---------|---------|----|---------|----|-----|------------|
| Y6PX000SH610 | SH-6-10 | 6 | 1,4 | 81 | 9,5 | 22 | 19 | 81 | 110 | 70 | 17 | 21 | 21 | - | - | - | 0,27 |
| Y6PX000SH810 | SH-8-10 | 8 | 2,5 | 108 | 16 | 27 | 23 | 108 | 144 | 86 | 24 | 26 | 26 | - | - | - | 0,65 |
| Y6PX00SH1010 | SH-10-10 | 10 | 4 | 146 | 19 | 33 | 28 | 146 | 190 | 103 | 24 | 34 | 34 | - | - | - | 1,22 |
| Y6PX00SH1310 | SH-13-10 | 13 | 6,7 | 172 | 23 | 40 | 37 | 172 | 227 | 135 | 38 | 42 | 45 | - | - | - | 2,43 |
| Y6PX00SH1610 | SH-16-10 | 16 | 10 | 195 | 28,5 | 44 | 41 | 195 | 257 | 161 | 41,5 | 52 | 49 | - | - | - | 3,81 |
| Y6PX00SH2010 | SH-20-10 | 20 | 16 | 215 | - | 50 | 56 | - | 298 | 190 | - | 55 | 63 | 48 | 27 | 215 | 6,2 |
| Y6PX00SH2210 | SH-22-10 | 22 | 19 | 239 | - | 64 | 62 | - | 330 | 214 | - | 60 | 70 | 50 | 29 | 239 | 11,5 |
| Y6PX00SH2610 | SH-26-10 | 26 | 26,5 | 265 | - | 70 | 75 | - | 376 | 245 | - | 70 | 77 | 60 | 35 | 265 | 12,2 |
| Y6PX00SH3210 | SH-32-10 | 32 | 40 | 331 | - | 82 | 89 | - | 458 | 270 | - | 81,5 | 77 | 71 | 39 | 331 | 17,5 |

Plano

