



Conjunto anilla maestra (3-4 ramales) Crosby A-347

Información del producto

Estas anillas con auxiliares presentan unas dimensiones que permiten la confección de eslingas de cable de acero con guardacabos de 3 o 4 ramales.

Aplicaciones: Para la confección de cualquier tipo de eslinga (cable, cadena o poliéster) con uno o varios brazos. Se utilizan en siderurgias, almacenes de hierro, trabajos de elevación de gran responsabilidad, etc.

Norma: EN 1677-4

Material: aleación de acero

Marcado: According to standard

Acabado: platino

Certificación: EN 1677-4

Coefficiente de seguridad: 5:1

Grado: 8

Referencia CYE	Chain diameter mm	Fuerza máxima de utilización WLL ton	Cadena G8 3 y 4 ramales	Cadena Ø (plg.)	Cadena G10 3 y 4 ramales	A mm	B mm	C mm	D	E	F mm	G	Peso kg
Y6CANNAUD013	13	3,2	6	-	6	13	60	120	13	120	60	6,5	1,1
Y6CANNAUD017	13-17	4,1	6-7	11/16	6	17	90	160	13	120	60	6,5	1,6
Y6CANNAUD019	13-19	4,2	7	3/4	6-7	19	90	160	13	120	60	6,5	1,8
Y6CANNAUD022	17-22	7	10	-	8	22	100	180	17	160	90	8,5	3,3
Y6CANNAUDG22	17-22	7	10	-	8	22	145	275	17	160	90	8,5	4,1
Y6CANNAUDR22	19-22	8,5	10	-	10	22	100	180	19	160	90	8,5	3,8
Y6CANNAUD025	19-25	8,9	10	1	10	25	145	275	19	160	90	8,5	5,3
Y6CANNAUD028	22-28	14,5	13	1-1/8	13	28	145	275	22	180	100	10,5	7,2
11.011258182	25-31	17	16	1-7/32	13	32	145	275	25	210	115	13,5	9,9
Y6CANNAUD045	36-45	38,3	22	1-3/4	19-20	45	180	340	36	285	155	-	26,7
Y6CANNAUD051	40-51	45	26	-	22-23	51	215	390	40	270	140	-	35,5
Y6CANNAUD032	50-57	67	-	2-1/4	-	57	203	406	50	380	200	-	59,7

Plano

