

## Casquillo T Talurit®

### Información del producto



El sistema de férula reversible es fácil de usar. Es rápido, seguro y ha demostrado ser totalmente fiable. Los casquillos están minuciosamente especificados y muy bien definidos para muchas aplicaciones diferentes de cables metálicos.

Los casquillos se pueden utilizar para cables de acero de una sola capa con núcleo de fibra, cables de acero de una sola capa con núcleo de acero, cables de acero resistentes a la rotación y cables de hebras en espiral.

**Material:** Aluminio

**Marcado:** According to standard

**Certificación:** EN 13411-3

*except size range*

**Nota:** Consulte la hoja de datos del producto del fabricante en la pestaña "Documentos" para obtener orientación sobre la selección de dimensiones.

Referencia CYE	Tamaño Ferrule	Longitud mm
Y6ACASALU092	2,5	12
Y6ACASALU003	3	14
Y6ACASALU093	3,5	16
Y6ACASALU004	4	18
Y6ACASALU094	4,5	20
Y6ACASALU005	5	23
Y6ACASALU006	6	27

Y6ACASALU096	6,5	29
Y6ACASALU007	7	32
Y6ACASALU008	8	36
Y6ACASALU009	9	40
Y6ACASALU010	10	45
Y6ACASALU011	11	50
Y6ACASALU012	12	54
Y6ACASALU013	13	59
Y6ACASALU014	14	63
Y6ACASALU016	16	72
Y6ACASALU018	18	81
Y6ACASALU020	20	90
Y6ACASALU022	22	99
Y6ACASALU024	24	108
Y6ACASALU026	26	117
Y6ACASALU028	28	126
Y6ACASALU030	30	135
Y6ACASALU032	32	144
Y6ACASALU034	34	153
Y6ACASALU036	36	162
Y6ACASALU038	38	171
Y6ACASALU040	40	180
Y6ACASALU044	44	198

Y6ACASALU048	48	216
Y6ACASALU052	52	234
Y6ACASALU056	56	252
10.01T60	60	270
10.01T01	1	6,5
10.01T015	1,5	8
Y6ACASALU002	2	9
10.01T42	42	189
10.01T46	46	207
10.01T50	50	225
10.01T54	54	243
10.01T58	58	261