



Cáncamo JDT Theipa Point-F

Información del producto

Los ojos se pueden cargar con límite de carga de trabajo en todas las direcciones. Todos los ojos son pivotantes para evitar roturas en los ojos, lo que también permite plegarlo hacia un lado cuando no está en uso. Además, tiene un rodamiento de bolas que hace que el cáncamo de elevación esté siempre en la dirección correcta de la carga.

Las ventajas:

- La WLL estampada se aplica al tipo de fijación de 90°.
- Como elementos de unión se permiten tornillos de la clase de calidad 10.9, sometidos a ensayo de fisuras.
- Bajo pedido se pueden suministrar diferentes versiones y longitudes de rosca.

Material: Ojo y giratorio de aleación.

Marcado: WLL

Acabado: Pintado

Coefficiente de seguridad: 4:1

| Referencia CYE | Código | Fuerza máxima de utilización WLL ton | Rosca mm | Tightening torque Nm | Paso DIN 13 | a mm | Ø b | i | d | e | g | SW mm | t mm | t1 mm | Ø mm | Peso kg |
|-----------------|----------|---|-------------|-------------------------|-------------|---------|------|----|------|----|-----|----------|---------|----------|---------|------------|
| 11.420381800000 | TP-F 0.5 | 0,5 | M 12 | 15-40 | 1,75 | 45 | 36,5 | 32 | M 12 | 15 | 73 | 34 | 66 | 55 | 13 | 0,61 |
| 11.420381801000 | TP-F 1 | 1 | M 16 | 45-130 | 2 | 52 | 36,5 | 32 | M 16 | 20 | 80 | 34 | 73 | 55 | 13 | 0,65 |
| 11.420381802000 | TP-F 1.7 | 1,7 | M 20 | 100-170 | 2,5 | 66 | 52 | 34 | M 20 | 25 | 106 | 46 | 95 | 70 | 16 | 1,5 |
| 11.420381804000 | TP-F 2.1 | 2,1 | M 24 | 190-280 | 3 | 80 | 57 | 45 | M 24 | 30 | 120 | 50 | 108 | 85 | 18 | 2,12 |
| 11.420381806000 | TP-F 3.2 | 3,2 | M 30 | 230-400 | 3,5 | 94 | 70 | 46 | M 30 | 40 | 148 | 65 | 131 | 86 | 20 | 3,7 |
| Y6AJDTPPF500 | TP-F 5 | 5 | M 36 | 270-600 | 4 | 107 | 80 | 60 | M 36 | 45 | 164 | 75 | 145 | 115 | 23 | 5,75 |

Plano

