



Polipasto de cadena con carcasa aluminio POWERTEX PACB-S1

Información del producto

POWERTEX



Polipasto extremadamente pequeño y ligero. Pesa solo aproximadamente el 50% de un polipasto de cadena estándar similar. Puede usarse tanto para elevar como para tirar.

Características

- Seguridad: carga dinámica probada 1,5 x WLL antes de salir de fábrica.
- Compacto y ligero. Carcasa de aluminio.
- Construcción duradera con acabado con recubrimiento en polvo y piezas de marco plateado.
- Libre de cromo 6.
- Rodamientos de bolas sellados en la rueda de la cadena de servicio, maximizando la eficiencia y el uso.
- Superficie de la rueda dentada tratada contra el desgaste y la corrosión.
- Ruptura de reacción de carga automática segura y bien cubierta.
- Equipado con trinquetes de doble freno.
- Cadena de carga finamente calibrada hecha en Europa para un funcionamiento suave.
- Los ganchos giratorios en ambos extremos facilitan el posicionamiento en línea.
- Los ganchos están diseñados para abrirse con sobrecarga en lugar de romperse.
- Ganchos equipados con pestillos de seguridad de acero resistente.
- El gancho tiene puntos de verificación de deformación forjados a un lado para la detección de sobrecarga.
- Equipado con chip RFID.
- Código QR para el acceso a manuales digitales.
- Certificado de prueba y Declaración de conformidad adjunta a cada polipasto.
- Piezas de recambio disponibles.

Material: Construcción duradera de aluminio / acero.

Marcado: According to standard, CE-marked, POWERTEX, Modelo, WLL, tipo de cadena, número de serie, manual/código QR

Rango de temperatura: de -10°C hasta +50°C

Certificación: EN 13157, EN 818-7

Coefficiente de seguridad: 4:1

Referencia CYE	Fuerza máxima de utilización WLL ton	Altura de elevación m	Modelo	Cadena de carga mm	Cadena de mano mm	Número de caídas	Fuerza manual máx. kg	Longitud de la cadena de mano m	A B C D E F H	Peso mmmin kg mm
Y6PACB030025	0,25	3	PACB-S1/250	3,0 x 9	2,5 x 12	1	15	2,5	75 77 44 32 35,5 21 225	2,6
16.10PACBS10025060	0,25	6	PACB-S1/250	3,0 x 9	2,5 x 12	1	15	2,5	75 77 44 32 35,5 21 225	3,8
Y6PACB030050	0,5	3	PACB-S1/500	4,0 x 12	3,5 x 16	1	19	2,5	92 89 51 34,5 42 23 265	4,6
16.10PACBS10050060	0,5	6	PACB-S1/500	4,0 x 12	3,5 x 16	1	19	2,5	92 89 51 34,5 42 23 265	6,1
Y6PACB030100	1	3	PACB-S1/1000	5,6 x 15,7	3,5 x 16	1	29	2,5	110 102 55 42,549,5 27 295	6,6
16.10PACBS10100060	1	6	PACB-S1/1000	5,6 x 15,7	3,5 x 16	1	29	2,5	110 102 55 42,549,5 27 295	10,14
Y6PACB030200	2	3	PACB-S1/2000	8,0 x 24	4,8 x 22	1	37	2,5	145 138 78,546,558,5 35 390	13,5
16.10PACBS10200060	2	6	PACB-S1/2000	8,0 x 24	4,8 x 22	1	37	2,5	145 138 78,546,558,5 35 390	20,4
Y6PACB030300	3	3	PACB-S1/3000	7,1 x 20,1	4,8 x 22	2	35	2,5	165 120 68 50 61,9 37 470	17
16.10PACBS10300060	3	6	PACB-S1/3000	7,1 x 20,1	4,8 x 22	2	35	2,5	165 120 68 50 61,9 37 470	26,3

Plano

