



PASTECAS Standar Reeve - 2 poleas

Información del producto

Los bloques Standar Reeve son ideales cuando la altura de elevación es limitada, y donde el cambio fácil y frecuente de los bloques no es un requisito determinante.

Características generales

- Factor de diseño de seguridad de 4:1.
- Rodamientos de rodillos con doble sellado, libres de mantenimiento.
- Ganchos DIN de acero forjado de alta resistencia.
- Poleas de hierro dúctil, con ranura lubricada con grafito.
- Placas laterales de alta resistencia al impacto.
- Lubricación en suspensión de gancho.
- Dispositivo de bloqueo de gancho de 4 u 8 puntos.
- Pestillo de seguridad con pasador de bloqueo.
- Nº de poleas: de 1 a 5.
- Diámetro cable: de 14 a 32 mm.
- Tamaño gancho DIN.
- Diseño corto para proporcionar una mayor altura de elevación.

Accesorio de extremo

- Doble gancho.
- Doble gancho con ojal para grillete.
- Gancho cuádruple.
- Ojal para grillete.

Importante: ¡las consultas para versiones personalizadas son bienvenidas!

Rango de temperatura: de -40 hasta +80 °C.

Acabado: C3M (clasificación ISO 12944) en color amarillo.

Fuerza máxima de utilización WLL ton	Modelo n°.	Ø Cable mm	Tamaño del gancho	Ø D1 mm	Ø D2 mm	B mm	O mm	TA mm	TB mm	TL mm	L	T	Ø Z mm	Peso kg
16	SRB 285 .16 .2 .16 .E	16	6	320	280	608	59	420	165	908	1.033	28	32	95
16	SRB 260 .14 .2 .16 .E	14	6	300	260	593	59	400	166	878	1.003	28	32	130
16	SRB 260 .16 .2 .16 .E	16	6	300	260	593	59	400	166	878	1.003	28	32	130
20	SRB 285 .16 .2 .20 .E .A	16	8	320	280	668	69	420	165	968	1.103	28	32	130
20	SRB 285 .16 .2 .20 .E .B	16	8	320	280	668	69	420	195	968	1.103	28	32	150
20	SRB 320 .16 .2 .20 .E	16	8	365	320	688	69	450	195	1.011	1.146	28	32	160
25	SRB 320 .16 .2 .25 .E	16	8	365	320	688	69	450	240	1.011	1.146	28	32	205
29	SRB 355 .19 .2 .29 .E	19	8	410	355	713	69	500	245	1.063	1.203	35	37	250
29	SRB 400 .22 .2 .29 .E	22	8	460	400	743	69	570	250	1.128	1.273	40	43	320
40	SRB 450 .24 .2 .40 .E	24	12	515	450	894	84	600	333	1.322	1.477	45	52	550
50	SRB 450 .26 .2 .50 .E	26	16	515	450	894	97	600	333	1.322	1.514	45	52	550
63	SRB 528 .26 .2 .63 .E	26	16	595	528	1.003	97	710	403	1.483	1.675	45	52	980
80	SRB 528 .28 .2 .80 .E	28	20	595	528	1.109	110	710	413	1.589	1.809	50	59	1.000
100	SRB 670 .28 .2 .100 .E	28	20	760	670	1.257	110	870	502	1.822	2.042	50	59	2.240
100	SRB 670 .32 .2 .100 .E	32	20	760	670	1.257	110	870	502	1.822	2.047	60	66	2.240

Plano

