



AMARRE CUÑA ABIERTO CROSBY S-421T

Información del producto

Disponible con bulón y pasador de chaveta, o con bulón, tuerca y pasador de chaveta.

Marcado: According to standard

Acabado: pintado en rojo.

Certificación: EN 13411-6

Coefficiente de seguridad: 5:1

| Referencia CYE | Diámetro del cable mm | Finish | A mm | B mm | C +/- 2.29 mm | D | G | H mm | J* mm | K* mm | L | P | R mm | S | T | U | V mm | Peso kg |
|----------------|-----------------------|---------|------|------|---------------|------|------|------|-------|-------|------|------|------|------|------|------|------|---------|
| Y6CTERCUN038 | 9-10 | Painted | 145 | 69,1 | 20,6 | 20,6 | 35,1 | 77,7 | 198 | 47,8 | 22,4 | 39,6 | 11,2 | 54,1 | 11,2 | 31,8 | 35,1 | 1,44 |
| Y6CTERCUN012 | 11-13 | Painted | 175 | 88,1 | 25,4 | 25,4 | 41,1 | 95,5 | 226 | 32,0 | 26,9 | 49,3 | 12,7 | 65,0 | 13,5 | 44,5 | 47,8 | 2,79 |
| Y6CTERCUN058 | 14-16 | Painted | 210 | 109 | 31,8 | 30,2 | 53,8 | 114 | 273 | 50,5 | 31,0 | 57,2 | 14,2 | 82,6 | 17,5 | 51,0 | 55,5 | 4,4 |
| Y6CTERCUN034 | 18-19 | Painted | 251 | 130 | 38,1 | 35,1 | 62,0 | 134 | 314 | 61,2 | 35,6 | 66,8 | 16,8 | 92,2 | 19,8 | 59,5 | 65,0 | 6,58 |
| Y6CTERCUN078 | 20-22 | Painted | 286 | 149 | 44,5 | 41,4 | 68,5 | 156 | 365 | 63,0 | 42,4 | 79,5 | 19,1 | 109 | 22,4 | 68,5 | 74,5 | 9,75 |
| Y6CTERCUN100 | 24-26 | Painted | 325 | 161 | 51,0 | 51,0 | 74,7 | 177 | 414 | 77,2 | 51,0 | 95,5 | 22,4 | 119 | 26,2 | 73,0 | 83,5 | 13,9 |
| Y6CTERCUN118 | 28 | Painted | 365 | 176 | 57,0 | 57,0 | 84,0 | 194 | 466 | 65,0 | 57,0 | 108 | 25,4 | 138 | 27,9 | 82,6 | 90,5 | 20,5 |
| Y6CTERCUN1114 | 30-32 | Painted | 415 | 222 | 66,5 | 63,5 | 90,5 | 239 | 520 | 74,7 | 59,5 | 114 | 26,9 | 156 | 30,2 | 117 | 125 | 29,4 |

Plano

