



Anillo Maestro Yoke X-002

Información del producto

Anillo maestro diseñada para eslingas de cadena y cable de acero de 1 a 2 ramales. El diseño plano facilita la inserción de guardacabos de cable en nuestros eslabones. Adecuado para enlaces omega. Al menos un 25% más de WLL que los productos tradicionales de Grado 8. Carga de prueba probada a 2,5 veces el WLL con certificación para cada lote fabricado. Temperatura de templeado a un mínimo de 400°C.

Material: Acero aleado templeado y revenido.

Marcado: According to standard, CE-marked, Tipo, ID del fabricante, trazabilidad.

Rango de temperatura: -40° hasta +200°C (sin reducción de WLL).

Acabado: Pintado de azul.

Certificación: EN 1677-4

Coefficiente de seguridad: 4:1

Grado: 10

Referencia CYE	Código	Fuerza máxima de utilización WLL ton	EWL mm	For chain gr 10 Ø 2 leg mm	For chain gr 10 Ø 1 leg mm	A mm	B mm	D mm	Peso kg
Y6YANX002D13	BD-13	2,8	110	6	7,8	110	60	13	0,3
Y6YANX002D16	BD-16	4	110	7,8	10	110	60	16	0,5
Y6YANX002D19	BD-19	6,7	135	10	13	135	75	19	0,9
Y6YANX002D22	BD-22	8,5	160	10	13	160	90	22	1,5
Y6YANX002D28	BD-28	11,5	180	13	16	180	100	28	2,7
Y6YANX002D32	BD-32	17	200	16	20	200	110	32	3,9
Y6YANX002D36	BD-36	25,1	260	20	22	260	140	36	6,3
Y6YANX002D45	BD-45	38,3	300	22	26	300	180	45	11,8
Y6YANX002B50	BD-50	45	300	32	28	300	200	50	15,2

Plano

