



6x7-FC

Información del producto



Alma: polipropileno

Construcción: 6x7-FC

Marcado: According to standard

Certificación: EN 12385-4

Factor medio relleno: 0,47



Referencia CYE	Ø cable mm	Tensile strength N/mm ²	Acabado	Dirección de arrollamiento	Fuerza mínima de rotura kN	Área sección transversal metálica mm ²	Lubricación	Peso kg/100m
Y106071NGD02	2	1.770	Galvanizado B	sZ	2,35	1,48	Seco	1,38
Y106071NGD03	3	1.770	Galvanizado B	sZ	5,29	3,32	Seco	3,11
Y106071NGD04	4	1.770	Galvanizado B	sZ	9,4	5,9	Seco	5,52
Y106071NGD05	5	1.770	Galvanizado B	sZ	14,7	9,23	Seco	8,63
Y106071NGD06	6	1.770	Galvanizado B	sZ	21,2	13,3	Seco	12,4
Y106071NGD08	8	1.770	Galvanizado B	sZ	37,6	23,6	Seco	22,1
Y106071NGD10	10	1.770	Galvanizado B	sZ	58,8	36,9	Seco	34,5
Y106071NGD11	11	1.770	Galvanizado B	sZ	71,1	44,6	Seco	41,7
Y106071NGD12	12	1.770	Galvanizado B	sZ	84,6	53,1	Seco	49,7
Y106071NGD13	13	1.770	Galvanizado B	sZ	99,3	62,4	Seco	58,3
Y106071NGD14	14	1.770	Galvanizado B	sZ	115	72,3	Seco	67,6
Y106071NGD15	15	1.770	Galvanizado B	sZ	132	83	Seco	77,6
Y106071NGD16	16	1.770	Galvanizado B	sZ	150	94,5	Seco	88,3
Y106071NGD18	18	1.770	Galvanizado B	sZ	190	120	Seco	112
Y106071NGD20	20	1.770	Galvanizado B	sZ	235	148	Seco	138