



Grillete lira POWERTEX PBSP Blackline

Información del producto

POWERTEX

El grillete PBSP tipo lira es un grillete de alta calidad diseñado para su uso en entornos exigentes.

Se suministra con pasador roscado para una apertura / cierre fácil y rápido. Blackline es adecuado para su uso en la industria del entretenimiento y en teatros donde la superficie oscura da poca reflexión visual.

El grillete cumple con EN 13889 y cumple con los requisitos de rendimiento de la Especificación Federal de EE. UU. RR-C-271 Tipo IVA Clase 2, Grado A.

Características:

- Todos los grilletes POWERTEX se fabrican y prueban de acuerdo con EN 13889.
- Todos los cuerpos y tornillos están marcados con número de lote para su trazabilidad.
- El arco está forjado en matrices cerradas.
- Todas las piezas están hechas de acero aleado templado y revenido.
- Los productos Blackline están pintados para dar poca reflexión visual.
- Manuales de usuario en varios idiomas.

Material: Acero de aleación forjado, suministrado con pasador de rosca de aleación.

Marcado: According to standard, Según estándar, POWERTEX (PT o PTEX), WLL, CE, tamaño, grado y número de lote.

Rango de temperatura: de -20°C hasta +200°C.

Acabado: Hasta 3/8": pintado con polvo negro mate. De 1/2" y más: electrogalvanizado negro mate.

Certificación: EN 13889

Coefficiente de seguridad: 6:1.

Referencia CYE	Código	Fuerza máxima de utilización WLL	Size inch	a*	c*	d	d1 mm	d2 mm	e	H1	Peso
11.31PBSP00050BK	1332	0,5	1/4	13	29	6,5	8	17,5	20	38	0,048
11.31PBSP00075BK	1333	0,75	5/16	13,5	31	8	9,5	21	21,5	42,5	0,082
11.31PBSP00100BK	1334	1	3/8	17	36,5	10	11,2	25	26,2	51,5	0,15
11.31PBSP00200BK	1336	2	1/2	20,6	47,75	12,7	15,8	30,5	33,3	67	0,3
11.31PBSP00325BK	1337	3,25	5/8	27	60	16	19	40	43	85	0,65
11.31PBSP00475BK	1338	4,75	3/4	32	71,5	19	22	48	51	98,5	1,01

Plano

