

## Balancín elevación ajustable 6600

### Información del producto

**CERTEX**

Balancín con perfil bajo para espacios con alturas mínimas. Este tipo de balancín de elevación se caracteriza por accesorios ajustables a través de una viga de leva que permite ajustar la longitud de separación entre fijaciones.

La tabla solo muestra algunos ejemplos de tamaños disponibles. Se pueden fabricar otras longitudes y cargas de trabajo para adaptarse a los requisitos del cliente. Los balancines pueden entregarse con accesorios como ganchos, eslingas de cable, eslingas de cadena o eslingas textiles.

**Diseño:** construcción ligera de vigas soldadas que proporciona una buena rigidez a la torsión.

**Prueba:** 1,5 x WLL.

**Material:** viga y placa de acero estructural de alta resistencia.

**Marcado:** carga límite de trabajo y marcado CE.

**Acabado:** pintado amarillo.

**Nota:** también fabricado con placas y / o ganchos de excavadora en los extremos.



| Referencia CYE     | Fuerza máxima de utilización WLL<br>ton | Longitud<br>m | WLL<br>t |
|--------------------|---|---------------|----------|
| 13.356600HP005xxx  | 0,5                                     | 1-6           | -        |
| 13.356600HP010xxx  | 1                                       | 1-6           | -        |
| 13.356600HP020xxx  | 2                                       | 1-6           | -        |
| 13.356600HP030xxx  | 3                                       | 1-6           | -        |
| 13.356600HP040xxx  | 4                                       | 1-6           | -        |
| 13.356600HP050xxx  | 5                                       | 1-6           | -        |
| 13.356600HP060xxx  | 6                                       | 1-6           | -        |
| 13.356600HP080xxx  | 8                                       | 1-6           | -        |
| 13.356600HP100xxx  | 10                                      | 1-6           | -        |
| 13.356600HP120xxx  | 12                                      | 1-6           | -        |
| 13.356600HP150xxx  | 15                                      | 1-6           | -        |
| 13.356600HP200xxx  | 20                                      | 1-6           | -        |
| 13.356600HPyyyyxxx | -                                       | 1-6           | >20 Ton  |