

## Balancín elevación 6610

### Información del producto

**CERTEX**

Balancín de elevación de perfil bajo para un espacio de altura mínimo.

La tabla solo muestra algunos ejemplos de tamaños disponibles y proporciona indicaciones de dimensiones, cargas y pesos. Se pueden fabricar otras longitudes y cargas de trabajo para adaptarse a los requisitos del cliente. Todas las vigas se suministran completas con grilletes según tabla. Las vigas pueden estar provistas de otros accesorios como ganchos, eslingas de cable, eslingas de cadena o eslingas textiles.

**Diseño:** construcción ligera de vigas soldadas que proporciona una buena rigidez a la torsión.

**Prueba:** 1,5 x WLL.

**Material:** viga y placa de acero estructural de alta resistencia.

**Marcado:** límite de carga de trabajo y marcado CE.

**Acabado:** pintado amarillo.

**Nota:** también fabricado con placas y / o ganchos de excavadora en los extremos.



<b>Referencia CYE</b>	<b>Fuerza máxima de utilización WLL ton</b>	<b>Longitud m</b>	<b>WLL t</b>
13.356610005xxx	0,5	1-6	-
13.356610010xxx	1	1-6	-
13.356610020xxx	2	1-6	-
13.356610030xxx	3	1-6	-
13.356610040xxx	4	1-6	-
13.356610050xxx	5	1-6	-
13.356610060xxx	6	1-6	-
13.356610080xxx	8	1-6	-
13.356610100xxx	10	1-6	-
13.356610120xxx	12	1-6	-
13.356610150xxx	15	1-6	-
13.356610200xxx	20	1-6	-
13.356610yyyyxxx	-	1-6	>20 Ton