

Balancín elevación 6620

Información del producto

CERTEX

Balancín de elevación de perfil bajo para un espacio de altura mínimo.

La tabla solo muestra algunos ejemplos de tamaños disponibles y proporciona indicaciones de dimensiones, cargas y pesos. Se pueden fabricar otras longitudes y cargas de trabajo para adaptarse a los requisitos del cliente. Todas las vigas se suministran completas con grilletes según tabla. Las vigas pueden estar provistas de otros accesorios como ganchos, eslingas de cable, eslingas de cadena o eslingas textiles.

Diseño: construcción ligera de vigas soldadas que proporciona una buena rigidez a la torsión.

Prueba: 1,5 x WLL.

Material: viga y placa de acero estructural de alta resistencia.

Marcado: límite de carga de trabajo y marcado CE.

Acabado: pintado amarillo.



Referencia CYE	Fuerza máxima de utilización WLL ton	Longitud m	WLL t
13.356620005xxx	0,5	1-6	-
13.356620010xxx	1	1-6	-
13.356620020xxx	2	1-6	-
13.356620030xxx	3	1-6	-
13.356620040xxx	4	1-6	-
13.356620050xxx	5	1-6	-
13.356620060xxx	6	1-6	-
13.356620080xxx	8	1-6	-
13.356620100xxx	10	1-6	-
13.356620120xxx	12	1-6	-
13.356620150xxx	15	1-6	-
13.356620200xxx	20	1-6	-
13.356620yyyyxxx	-	1-6	>20 Ton