

Balancín separador de múltiples posiciones

Información del producto

CERTEX

Balancín de elevación de perfil bajo para un espacio de altura mínimo. Tanto por su parte superior como inferior dispone de varios orificios que permiten ajustar la distancia de sujeción para equilibrar el centro de gravedad de la carga. Contiene varios puntos de elevación para máx. flexibilidad.

La tabla solo muestra algunos ejemplos de tamaños disponibles y proporciona indicaciones de dimensiones, cargas y pesos. Se pueden fabricar otras longitudes y cargas de trabajo para adaptarse a los requisitos del cliente.

Todos los balancines se suministran completas con grilletes según tabla. Las vigas pueden estar provistas de otros accesorios como ganchos, eslingas de cable, eslingas de cadena o eslingas textiles. Consulte también nuestra descripción en la introducción de esta sección sobre vigas elevadoras.

Diseño: construcción ligera de vigas soldadas que proporciona una buena rigidez a la torsión.

Prueba: 1,5 x WLL.

Material: viga y placa de acero estructural de alta resistencia.

Marcado: carga límite de trabajo y marcado CE.

Acabado: pintado amarillo.



Referencia CYE	Fuerza máxima de utilización WLL ton	Longitud m	WLL t
13.356610MU005xxx	0,5	1-6	-
13.356610MU010xxx	1	1-6	-
13.356610MU020xxx	2	1-6	-
13.356610MU030xxx	3	1-6	-
13.356610MU040xxx	4	1-6	-
13.356610MU050xxx	5	1-6	-
13.356610MU060xxx	6	1-6	-
13.356610MU080xxx	8	1-6	-
13.356610MU100xxx	10	1-6	-
13.356610MU120xxx	12	1-6	-
13.356610MU150xxx	15	1-6	-
13.356610MU200xxx	20	1-6	-
13.356610MUyyyyxxx	-	1-6	>20 Ton