

## Balancín elevación forma cruz separador

### Información del producto

**CERTEX**

Balancín con perfil de X para espacios de mínimo altura.

La tabla solo muestra algunos ejemplos de tamaños disponibles. Se pueden fabricar otras longitudes y cargas de trabajo para adaptarse a los requisitos del cliente. Las vigas pueden estar provistas de accesorios como ganchos, eslingas de cable, eslingas de cadena o eslingas textiles.

**Marcado:** carga máxima y marcado CE.

**Acabado:** pintado amarillo (disponible otros colores bajo pedido).



Referencia CYE	Fuerza máxima de utilización WLL ton	Longitud m	Width m	WLL t
13.356630KR005xxxxzz	0,5	1-6	1-6	-
13.356630KR010xxxxzz	1	1-6	1-6	-
13.356630KR020xxxxzz	2	1-6	1-6	-
13.356630KR030xxxxzz	3	1-6	1-6	-
13.356630KR040xxxxzz	4	1-6	1-6	-
13.356630KR050xxxxzz	5	1-6	1-6	-
13.356630KR060xxxxzz	6	1-6	1-6	-
13.356630KR080xxxxzz	8	1-6	1-6	-
13.356630KR100xxxxzz	10	1-6	1-6	-
13.356630KR120xxxxzz	12	1-6	1-6	-
13.356630KR150xxxxzz	15	1-6	1-6	-
13.356630KR200xxxxzz	20	1-6	1-6	-
13.356630KRyyyyxxxxzz	-	1-6	1-6	>20 Ton