



Grillete recto Crosby grado 6 con pasador tuerca G-2150

Información del producto

Norma: según US. FED. SPEC. RR-C-271F y EN 13889

Marcado: According to standard, CE-marked

Certificación: EN 13889

Coefficiente de seguridad: 6:1

Grado: 6

Referencia CYE	Fuerza máxima de utilización WLL ton	A mm	B mm	D mm	F mm	G	K	M	P	R mm	A Tolerance +/-	G Tolerance +/-	Peso kg
Y6CGREEXA005	0,5	11,9	7,9	6,4	15,5	19,1	40,4	24,6	39,6	6,35	1,5	1,5	0,06
Y6CGREEXA007	0,75	13,5	9,7	7,9	19,1	25,4	48,5	29,5	46,2	7,85	1,5	1,5	0,1
Y6CGREEXA001	1	16,8	11,2	9,7	23,1	31	58,5	35,8	55	9,65	1,5	3,3	0,15
Y6CGREEXA020	2	20,6	16	12,7	30,2	41,4	77	46	71	12,7	1,5	3,3	0,34
Y6CGREEXA032	3,25	26,9	19,1	16	38,1	51	95,5	58,5	89,5	16	1,5	3,3	0,67
Y6CGREEXA047	4,75	31,8	22,4	19,1	46	60,5	115	70	103	20,6	1,5	6,35	1,14
Y6CGREEXA065	6,5	36,6	25,4	22,4	53	71,5	135	81	120	24,6	1,5	6,35	1,74
Y6CGREEXA085	8,5	42,9	28,7	25,4	60,5	81	151	93,5	135	25,4	1,5	6,35	2,52
Y6CGREEXA095	9,5	46	31,8	28,7	68,5	91	172	103	150	31,8	1,5	6,35	3,45
Y6CGREEXA120	12	51,5	35,1	31,8	76	100	191	115	165	35,1	1,5	6,35	4,9
Y6CGREEXA135	13,5	57	38,1	35,1	84	111	210	127	183	38,1	3,3	6,35	6,24
Y6CGREEXA170	17	60,5	41,4	38,1	92	122	230	137	196	41,1	3,3	6,35	7,72
Y6CGREEXA250	25	73	51	44,5	106	146	279	162	230	54	3,3	6,35	14,2
Y6CGREEXA350	35	82,5	57	51	122	172	312	184	264	60	3,3	6,35	21,2
Y6CGREEXA550	55	105	70	66,5	145	203	377	238	344	66,5	6,35	6,35	38,6

Plano

