



Gancho de seguridad autoblocante Crosby S-1316

Información del producto

- 25% más resistente que el gancho grado 8
- Carga de prueba de fabricación (MPF) a 2,5 veces la WLL
- Gancho probado a fatiga a 1,5 veces la WLL a 20.000 ciclos

Norma: cumple los requerimientos de la EN 1677-3

Material: aleación de acero templado y revenido grado 10

Coefficiente de seguridad: 4:1

Grado: 10

Referencia CYE	Fuerza máxima de utilización WLL ton	Cadena mm	A mm	C mm	D	E	F mm	H mm	J mm	L	AA mm	Peso kg
Y6CGAS131606	1,45	6	19,8	100	20,1	66	17	7,87	16	29,5	38,1	0,39
Y6CGAS131608	2,6	7-8	27,4	135	27,9	88,9	22,1	9,91	20,6	37,6	51	0,82
Y6CGAS131610	4	10	33	167	29,7	112	27,9	12,9	23,9	46,5	63,5	1,54
Y6CGAS131613	6,8	13	41,9	209	42,4	139	32	17	29,5	56,4	76,2	2,72
Y6CGAS131616	10,3	16	55,9	256	51,8	167	38,1	22,1	38,1	67,3	89	6,85
Y6CGAS131618	16	18-20	64	274	56,4	197	51,1	22,1	51,6	89,4	-	8,62
Y6CGAS131622	20	22	72,9	317	62,2	222	57,7	24,9	55,9	97,3	-	12,7
Y6CGAS131626	27,1	26	80	371	81,5	251	62,5	32	68,1	104	-	22,5

Plano

