



Gancho de seguridad autoblocante Crosby S-1316

Información del producto

- 25% más resistente que el gancho grado 8
- Carga de prueba de fabricación (MPF) a 2,5 veces la WLL
- Gancho probado a fatiga a 1,5 veces la WLL a 20.000 ciclos

Norma: cumple los requerimientos de la EN 1677-3

Material: aleación de acero templado y revenido grado 10

Coefficiente de seguridad: 4:1

Grado: 10

Referencia CYE	Chain diameter mm	Diámetro del cable mm	Fuerza máxima de utilización WLL ton	A mm	C mm	D	E	F mm	H mm	J mm	L	AA mm	Peso kg
Y6CGAS131606	6	-	1,45	19,8	100	20,1	66	17	7,87	16	29,5	38,1	0,39
Y6CGAS131608	7-8	-	2,6	27,4	135	27,9	88,9	22,1	9,91	20,6	37,6	51	0,82
Y6CGAS131610	10	-	4	33	167	29,7	112	27,9	12,9	23,9	46,5	63,5	1,54
Y6CGAS131613	13	-	6,8	41,9	209	42,4	139	32	17	29,5	56,4	76,2	2,72
Y6CGAS131616	16	-	10,3	55,9	256	51,8	167	38,1	22,1	38,1	67,3	89	6,85
Y6CGAS131618	18-20	-	16	64	274	56,4	197	51,1	22,1	51,6	89,4	-	8,62
Y6CGAS131622	22	-	20	72,9	317	62,2	222	57,7	24,9	55,9	97,3	-	12,7
Y6CGAS131626	26	-	27,1	80	371	81,5	251	62,5	32	68,1	104	-	22,5

Plano

