



Gancho de seguridad autoblocante Crosby S-1316

Información del producto

- 25% más resistente que el gancho grado 8
- Carga de prueba de fabricación (MPF) a 2,5 veces la WLL
- Gancho probado a fatiga a 1,5 veces la WLL a 20.000 ciclos

Norma: cumple los requerimientos de la EN 1677-3

Material: aleación de acero templado y revenido grado 10

Coefficiente de seguridad: 4:1

Grado: 10

| Referencia CYE | Fuerza máxima de utilización WLL ton | Cadena mm | A mm | C mm | D | E | F mm | H mm | J mm | L | AA mm | Peso kg |
|----------------|---|--------------|---------|---------|------|------|---------|---------|---------|------|----------|------------|
| Y6CGAS131606 | 1,45 | 6 | 19,8 | 100 | 20,1 | 66 | 17 | 7,87 | 16 | 29,5 | 38,1 | 0,39 |
| Y6CGAS131608 | 2,6 | 7-8 | 27,4 | 135 | 27,9 | 88,9 | 22,1 | 9,91 | 20,6 | 37,6 | 51 | 0,82 |
| Y6CGAS131610 | 4 | 10 | 33 | 167 | 29,7 | 112 | 27,9 | 12,9 | 23,9 | 46,5 | 63,5 | 1,54 |
| Y6CGAS131613 | 6,8 | 13 | 41,9 | 209 | 42,4 | 139 | 32 | 17 | 29,5 | 56,4 | 76,2 | 2,72 |
| Y6CGAS131616 | 10,3 | 16 | 55,9 | 256 | 51,8 | 167 | 38,1 | 22,1 | 38,1 | 67,3 | 89 | 6,85 |
| Y6CGAS131618 | 16 | 18-20 | 64 | 274 | 56,4 | 197 | 51,1 | 22,1 | 51,6 | 89,4 | - | 8,62 |
| Y6CGAS131622 | 20 | 22 | 72,9 | 317 | 62,2 | 222 | 57,7 | 24,9 | 55,9 | 97,3 | - | 12,7 |
| Y6CGAS131626 | 27,1 | 26 | 80 | 371 | 81,5 | 251 | 62,5 | 32 | 68,1 | 104 | - | 22,5 |

Plano

