



Gancho de seguridad autoblocante directo a cadena Crosby S-1317

Información del producto

- 25% más resistente que el gancho grado 8
- Carga de prueba de fabricación (MPF) a 2,5 veces la WLL
- Gancho probado a fatiga a 1,5 veces la WLL a 20.000 ciclos

Norma: cumple los requerimientos de la EN 1677-3

Material: aleación de acero templado y revenido grado 10

Coefficiente de seguridad: 4:1

Grado: 10

Referencia CYE	Fuerza máxima de utilización WLL ton	EWL mm	Cadena mm	C mm	D	E	G	J mm	L	AA mm	Peso kg
Y6CGAS131706	1,5	87	6	87,4	20,1	66	121	16	29	38,1	0,35
Y6CGAS131707	2	114	7	114	27,9	89	159	20,6	35,1	51	0,82
Y6CGAS131708	2,6	114	8	114	27,9	89	159	20,6	35,1	51	0,82
Y6CGAS131710	4	140	10	140	29,7	112	192	24,1	46,5	63,5	1,66
Y6CGAS131713	6,8	173	13	173	42,4	139	242	29,5	56,4	76,2	3,08
Y6CGAS131716	10,3	209	16	209	51,8	167	295	38,1	67,3	89	5,4
Y6CGAS131720	16	239	18-20	239	56,4	197	336	51,6	89,4	-	6,8
Y6CGAS131722	20	283	22	283	62,2	222	392	55,9	97,3	-	12,7
Y6CGAS131726	27,1	319	26	319	81,5	251	468	68,1	104	-	22,5

Plano

