



## Gancho acortador Crosby A-1328

### Información del producto

- Carga de prueba de fabricación (MPF) a 2,5 veces la WLL.
- Gancho probado a fatiga a 1,5 veces la WLL a 20.000 ciclos.

**Norma:** cumple los requerimientos de la EN 1677-1

**Material:** aleación de acero templado y revenido grado 10

**Acabado:** platino

**Coefficiente de seguridad:** 4

**Grado:** 10

Referencia CYE	Fuerza máxima de utilización WLL ton	Ø cadena mm	A mm	B mm	C mm	E	F mm	H mm	Peso kg
Y6CGANCER932	2,6	7-8	44,5	19,1	70,9	109	66,3	11,2	0,44
Y6CGANCER038	4	10	52,3	23,9	84,6	130	78,5	13,5	0,73
Y6CGANCER012	6,8	13	65	28,4	104	162	97,3	16,8	1,5
Y6CGANCER058	10,3	16	78	33,3	125	194	115	20	2,72
Y6CGANCER034	16	18-20	82,6	38,1	137	223	152	23,9	4,54
Y6CGANCER078	20	22-23	100	46	165	257	166	27,7	5,94
Y6CGANCER100	27,1	26	113	50,8	183	291	197	30,2	8,57
Y6CGANCER114	41	32	143	60,5	231	371	241	38,1	17,9

## Plano

