

Eslabón de unión Crosby A-1337



Información del producto

- Carga de prueba de fabricación (MPF) a 2,5 veces la WLL
- 25% más resistente que grado 8

Norma: cumple los requerimientos de la EN 1677-1

Material: aleación de acero forjado, templado y revenido grado 10

Coefficiente de seguridad: 4:1

Grado: 10

Referencia CYE	Fuerza máxima de utilización WLL ton	Cadena mm	A mm	B mm	C mm	D	E	F mm	Peso kg
Y6CHAMERL932	2	7	9,7	49,3	50,8	20,3	17,3	13,5	0,13
Y6CHAMERL516	2,6	8	9,4	59,9	54,1	25,1	18,3	15	0,19
Y6CHAMERL038	4	10	13	67,3	64,8	27,7	23,1	18,5	0,35
Y6CHAMERL012	6,8	13	17,3	87,9	86,1	36,8	28,7	22,6	0,73
Y6CHAMERL058	10,3	16	19,8	108	101,6	45	34	30,5	1,41
Y6CHAMERL034	16	20	25,7	130,6	134,6	54,6	41,7	39,6	2,9
Y6CHAMERL078	19,4	22	27,7	138,7	146,8	57,7	50	39,4	3,56
Y6CHAMERL100	27,1	26	31,5	150,9	165,1	61,2	56,1	47,8	5,01
Y6CHAMERL114	41	32	39,6	188,7	193	78	65,3	56,4	9,53

Plano

