



## Tensor Crosby cáncamo-cáncamo HG-226

### Información del producto

**Norma:** según ASTM F-1145, antigua US. FED. SPEC. FF-T-791b

**Coefficiente de seguridad:** 5:1

Referencia CYE	Fuerza máxima de utilización WLL ton	Ø rosca y long. a tensar mm	Ø rosca y long. a tensar (pulg)	A	J Abierto	K Cerrado	M Abierto	N Cerrado	R	S	X Cerrado	BB	Peso mm kg
Y6CTEABCC516	0,36	7.94 x 114	5/16 x 4-1/2	7,94	354	239	368	253	24,1	11,2	55,8	116	0,22
Y6CTEABCC038	0,54	9.53 x 152	3/8 x 6	9,53	446	294	463	311	28,7	13,5	62,9	155	0,34
Y6CTEABCC012	1	12.7 x 152	1/2 x 6	12,7	506	354	529	376	35,8	18	90,4	153	0,78
Y6CTEABCC112	1	12.7 x 305	1/2 x 12	12,7	819	514	841	536	35,8	18	89,9	314	1,19
Y6CTEABCC058	1,59	15.9 x 152	5/8 x 6	15,9	552	399	577	425	45,7	22,4	110	153	1,25
Y6CTEABCC158	1,59	15.9 x 305	5/8 x 12	15,9	865	560	891	586	45,7	22,4	110	315	1,87
Y6CTEABCC34	2,36	19.1 x 152	3/4 x 6	19,1	590	438	622	470	53,1	25,4	130	156	1,91
Y6CTEABCC034	2,36	19.1 x 305	3/4 x 12	19,1	905	600	937	632	53,1	25,4	129	320	2,78

Y6CTEABCC134	2,36	19.1 x 457	3/4 x 18	19,1	1.210	753	1.242	785	53,1 25,4	130	471	3,55
Y6CTEABCC078	3,27	22.2 x 305	7/8 x 12	22,2	932	627	970	665	60,5 31,8	147	309	4,01
Y6CTEABCC178	3,27	22.2 x 457	7/8 x 18	22,2	1.249	792	1.287	830	60,5 31,8	147	473	5,22
Y6CTEABCC10C	4,54	25.4 x 152	1 x 6	25,4	666	514	711	559	76,2 36,3	165	157	4,36
Y6CTEABCC100	4,54	25.4 x 305	1 x 12	25,4	971	666	1.016	711	76,2 36,3	165	309	5,88
Y6CTEABCC10M	4,54	25.4 x 457	1 x 18	25,4	1.276	819	1.321	864	76,2 36,3	165	462	7,4
Y6CTEABCC10L	4,54	25.4 x 610	1 x 24	25,4	1.596	987	1.641	1.031	76,2 36,3	154	631	9,14
Y6CTEABCC14C	6,89	31.8 x 305	1-1/4 x 12	31,8	1.070	766	1.127	822	91,2 46,2	216	306	9,01
Y6CTEABCC14M	6,89	31.8 x 457	1-1/4 x 18	31,8	1.375	918	1.432	975	92,1 46,2	216	459	10,8
Y6CTEABCC14L	6,89	31.8 x 610	1-1/4 x 24	31,8	1.694	1.085	1.751	1.141	91,2 46,2	216	625	12,6
Y6CTEABCC11C	9,71	38.1 x 305	1-1/2 x 12	38,1	1.124	819	1.187	882	104 53,8	240	313	13
Y6CTEABCC112	9,71	38.1 x 457	1-1/2 x 18	38,1	1.428	971	1.492	1.035	104 53,8	240	465	15,4
Y6CTEABCC11L	9,71	38.1 x 610	1-1/2 x 24	38,1	1.749	1.139	1.813	1.203	104 53,8	240	633	17,9
Y6CTEABCC134	12,7	44.5 x 457	1-3/4 x 18	44,5	1.457	1.000	1.534	1.076	118 60,5	253	467	23
Y6CTEABCC13L	12,7	44.5 x 610	1-3/4 x 24	44,5	1.762	1.153	1.838	1.229	118 60,5	253	619	26,4
Y6CTEABCC200	16,8	50.8 x 610	2 x 24	50,8	1.922	1.313	2.011	1.402	148 68,3	331	622	37,9
Y6CTEABCC212	27,2	63.5 x 610	2-1/2 x 24	63,5	2.011	1.402	2.113	1.503	165 79,2	350	625	67,4
Y6CTEABCC234	34	69.9 x 610	2-3/4 x 24	69,9	2.066	1.456	2.180	1.571	178 82,6	383	626	79,1

# Plano

