



Ropetex Ultra Lubricante 2

Información del producto

ROPETEX

Ropetex Ultra Lube 2 es una grasa híbrida avanzada ecológica de alto rendimiento. Está desarrollado para funcionar en entornos de muelles, offshore y aguas profundas. Además, tiene prestaciones superiores de cara a su retirada y es biodegradable, no tóxico y no bioacumulativo. Ropetex Ultra Lube 2 es un lubricante ambientalmente aceptable (EAL) y cumple totalmente con VGP 2013. Por lo tanto, se puede utilizar en muelles, riberas de ríos, lagos y otros lugares medioambientalmente sensibles.

Debido a la composición del producto, es estable en un amplio rango de temperaturas, lo que lo hace adecuado para ambientes tropicales.

Aplicaciones comunes: grúas offshore, grúas de muelle, instalaciones marinas y portuarias, instalaciones submarinas.

Métodos de aplicación: equipo de alta presión o brocha.

Temperatura mínima de aplicación: -5°C (el producto debe mantenerse al menos a 10°C durante 48 horas antes de la aplicación).

Color / textura: grasa negra mate.

Grado NLGI: NLG2

Punto de goteo: 154 °C.

Punto de rotura: -60 ° C.

Densidad relativa: 0,9 - 0,95.

Prueba de niebla salina caliente: 2880 horas.

Carga de soldadura de 4 bolas: > 400 kgf.

Marca de soldadura de 4 bolas: 0,55 mm.

Pulverización de agua: < 60% de retención

Lubricante ambientalmente aceptable: Sí

Cumple con VGP 2013: Sí

Disponible en cubo de 12,5 kg.

Extra: No olvide descargar el manual técnico con información útil sobre los lubricantes para cables. ¡Es gratis! (ver pestaña "Documentos").

Rango de temperatura: de -40°C a +120°C.

Referencia CYE	Description	Peso kg
----------------	-------------	------------

14250125005

Ropetex Ultra Lube 2

12,5