



## Ropetex Ultra Lubricante 2

### Información del producto

#### **ROPETEX**

Ropetex Ultra Lube 2 es una grasa híbrida avanzada ecológica de alto rendimiento. Está desarrollado para funcionar en entornos de muelles, offshore y aguas profundas. Además, tiene prestaciones superiores de cara a su retirada y es biodegradable, no tóxico y no bioacumulativo. Ropetex Ultra Lube 2 es un lubricante ambientalmente aceptable (EAL) y cumple totalmente con VGP 2013. Por lo tanto, se puede utilizar en muelles, riberas de ríos, lagos y otros lugares medioambientalmente sensibles.

Debido a la composición del producto, es estable en un amplio rango de temperaturas, lo que lo hace adecuado para ambientes tropicales.

**Aplicaciones comunes:** grúas offshore, grúas de muelle, instalaciones marinas y portuarias, instalaciones submarinas.

**Métodos de aplicación:** equipo de alta presión o brocha.

**Temperatura mínima de aplicación:** -5°C (el producto debe mantenerse al menos a 10°C durante 48 horas antes de la aplicación).

**Color / textura:** grasa negra mate.

**Grado NLGI:** NLG2

**Punto de goteo:** 154 °C.

**Punto de rotura:** -60 ° C.

**Densidad relativa:** 0,9 - 0,95.

**Prueba de niebla salina caliente:** 2880 horas.

**Carga de soldadura de 4 bolas:** > 400 kgf.

**Marca de soldadura de 4 bolas:** 0,55 mm.

**Pulverización de agua:** < 60% de retención

**Lubricante ambientalmente aceptable:** Sí

**Cumple con VGP 2013:** Sí

Disponible en cubo de 12,5 kg.

**Extra:** No olvide descargar el manual técnico con información útil sobre los lubricantes para cables. ¡Es gratis! (ver pestaña "Documentos").

**Rango de temperatura:** de -40°C a +120°C.

Referencia CYE	Description	Peso kg
----------------	-------------	------------

14250125005

Ropetex Ultra Lube 2

12,5