



Acortador de cadena ELD 185

Información del producto

Estos acortadores nos permiten ajustar la longitud de los ramales de la cadena AR a las características de las cargas.

La cadena se inserta en el alojamiento del acortador y se bloquea mediante el gatillo de seguridad para asegurar que no se produzca una liberación involuntaria de la misma.

Norma: EN 1677-1

Material: aleación de acero grado 8/10

Marcado: According to standard

Acabado: Rojo mate

Certificación: EN 1677-1

Coefficiente de seguridad: 4:1

Grado: 10

| Referencia CYE | Fuerza máxima de utilización WLL ton | Ø cadena mm | A mm | B mm | C mm | D | E | ØF mm | G | Ø d mm | H mm | Peso kg |
|----------------|---|----------------|---------|---------|---------|----|-----|----------|----|-----------|---------|------------|
| Y6AGACACO006 | 1,4 | 6 | 7 | 33 | 42 | 30 | 96 | 7,8 | 20 | 3 | 21,5 | 0,4 |
| Y6AGACACO008 | 2,5 | 8 | 9 | 39 | 46 | 35 | 102 | 10 | 28 | 3 | 22,5 | 0,45 |
| Y6AGACACO010 | 4 | 10 | 12 | 47 | 53 | 42 | 137 | 12,5 | 35 | 3 | 30,3 | 1,03 |
| Y6AGACACO013 | 6,7 | 13 | 14,5 | 58 | 73 | 47 | 178 | 16 | 38 | 4 | 36 | 2,03 |
| Y6AGACACO016 | 10 | 16 | 18 | 76 | 86 | 68 | 217 | 20 | 50 | 5 | 44 | 5,5 |

Plano

