



## Conjunto anilla maestra para cadena (3-4 ramales) ELD 302

### Información del producto

Anilla ovalada con auxiliares para la confección de eslingas de cadena.

**Norma:** EN 1677-4

**Material:** Aleación de acero grado 8

**Marcado:** According to standard

**Acabado:** Rojo mate

**Certificación:** EN 1677-4

**Coefficiente de seguridad:** 4:1

**Grado:** 8

| Referencia CYE | Fuerza máxima de utilización WLL<br>ton | Ø Cadena 3-4 ramales | A<br>mm | a<br>mm | B<br>mm | b<br>mm | C<br>mm | c<br>mm | Peso<br>kg |
|----------------|---|----------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------------|
| Y6AANNAUX020   | 3,15                                    | 6-7                  | 18      | 13      | 135     | 54      | 75      | 25      | 1,16       |
| Y6AANNAUX022   | 4,25                                    | 8                    | 22      | 16      | 160     | 70      | 90      | 34      | 2,22       |
| Y6AANNAUX026   | 6,7                                     | 10                   | 26      | 18      | 180     | 85      | 100     | 40      | 3,36       |
| Y6AANNAUX032   | 11,2                                    | 13                   | 32      | 22      | 200     | 115     | 110     | 50      | 6,02       |
| Y6AANNAUX038   | 17                                      | 16                   | 36      | 26      | 260     | 140     | 140     | 65      | 9,94       |
| Y6AANNAUX045   | 26,5                                    | 20                   | 51      | 32      | 350     | 150     | 190     | 70      | 23,3       |
| Y6AANNAUX050   | 31,5                                    | 22                   | 51      | 36      | 350     | 170     | 190     | 75      | 25,8       |
| Y6AANNAUX056   | 45                                      | 26                   | 57      | 40      | 400     | 170     | 200     | 80      | 35,2       |

## Plano

