



ROPETEX S49 - Inoxidable

Información del producto

ROPETEX



SZ

SS



ROPETEX S49 en acero inoxidable es un cable de acero que se utiliza a menudo como cable de sujeción, aparejo de pie, letreros colgantes y cable de cercado.

Debido a su grado de material de acero inoxidable de alta calidad, tiene una excelente resistencia a la corrosión. Se utiliza más en diámetros pequeños de hasta 12 mm.

ROPETEX S49 está equipado con alma de cordón (WSC).

Construcción: 6x7-WSC (7x7)

Material: AISI 316 / EN 1.4401

Marcado: According to standard

Rango de temperatura: de -40°C hasta +200°C.

Certificación: EN 12385-4

except material

Aviso: No debe utilizarse con fines de elevación.

Factor medio relleno: 0,55

Referencia CYE	∅ cable mm	Área sección transversal metálica mm ²	Fuerza mínima de rotura kN 1570 N/mm ²	Acabado	Peso kg/100m
108100104620028	1	0,43	0.61	Inoxidable	0,38
108100124620028	1,2	0,62	0.88	Inoxidable	0,55
108100154620028	1,5	0,97	1.37	Inoxidable	0,86
108100204620028	2	1,73	2.44	Inoxidable	1,54
108100304620028	3	3,89	5.48	Inoxidable	3,46
108100404620028	4	6,91	9.75	Inoxidable	6,14
108100504620028	5	10,8	15.2	Inoxidable	9,6
108100604620028	6	15,6	21.9	Inoxidable	13,8
108100804620028	8	27,6	39	Inoxidable	25