



## Grillete recto grado 6 con pasador tuerca Powertex

### Información del producto

#### **POWERTEX**

**Norma:** según especificación U.S. RR-C-271D Tipo IVB, Grado A, Clase 3. Cumple requisitos EN 13889.

**Material:** aleación de acero forjado con pasador de aleación de acero

**Marcado:** According to standard, CE-marked, WLL, CE, tamaño, grado e ID del fabricante

**Acabado:** galvanizado por inmersión en caliente

**Certificación:** EN 13889

**Coefficiente de seguridad:** 6:1.

**Grado:** 6

Referencia CYE	Fuerza máxima de utilización WLL ton	Size inch	a*	c*	d	d1 mm	d2 mm	H1	Peso kg
Y6AGREEXA005	0,5	1/4	13	22	6,5	8	17,5	42,5	0,05
Y6AGREEXA007	0,75	5/16	13,5	25,5	8	9,5	21	47	0,086
Y6AGREEXA010	1	3/8	17	30,9	10	11,2	25	56,5	0,16
Y6AGREEXA015	1,5	7/16	18,5	36,4	11	12,7	27	63,5	0,215
Y6AGREEXA020	2	1/2	20,6	41,4	12,7	15,8	30,5	75,5	0,34
Y6AGREEXA032	3,25	5/8	27	51	16	18,8	40	92	0,6
Y6AGREEXA047	4,75	3/4	32	63	19	22	48	106	1,02
Y6AGREEXA065	6,5	7/8	37	72	22	25	54	120	1,6
Y6AGREEXA085	8,5	1	43,5	81,75	26,5	28	60	135	2,3
Y6AGREEXA095	9,5	1-1/8	48	94	29	32	68	143	3,33
Y6AGREEXA120	12	1-1/4	53	102	32	35	76	164	4,3
Y6AGREEXA135	13,5	1-3/8	59	113,5	35	38	84	182	5,87
Y6AGREEXA170	17	1-1/2	62	123	38	42	92	195	7,6
Y6AGREEXA250	25	1-3/4	75	148	45	50	106	224	11,7
Y6AGREEXA350	35	2	84	174,5	52	55	122	248	17,84

# Plano

