



Grillete lira grado 6 con pasador tuerca Powertex

Información del producto

POWERTEX

Norma: según especificación U.S. RR-C-271D Tipo IVA, Grado A, Clase 3. Cumple requisitos EN 13889.

Material: aleación de acero forjado con pasador de aleación de acero

Marcado: According to standard, CE-marked, WLL, CE, tamaño, grado e ID del fabricante

Acabado: galvanizado por inmersión en caliente

Certificación: EN 13889

Coefficiente de seguridad: 6:1

Grado: 6

Referencia CYE	Fuerza máxima de utilización WLL ton	EWL mm	Size inch	a*	c*	d	d1 mm	d2 mm	e	H1	Peso kg
Y6AGLIEXA005	0,5	29	1/4	13	29	6,5	8	17,5	20	42,5	0,05
Y6AGLIEXA007	0,75	31	5/16	13,5	31	8	9,5	21	21,5	47	0,1
Y6AGLIEXA010	1	37	3/8	17	37	10	11,2	25	26,2	56,5	0,15
Y6AGLIEXA015	1,5	43	7/16	18,5	43	11,3	12,7	27	29,5	63,5	0,22
Y6AGLIEXA020	2	48	1/2	20,6	48	12,7	15,8	30,5	33,3	75,5	0,36
Y6AGLIEXA032	3,25	60	5/8	27	60	16	18,8	40	43	92	0,76
Y6AGLIEXA047	4,75	72	3/4	32	72	19	22	48	51	106	1,2
Y6AGLIEXA065	6,5	85	7/8	37	85	22	25	54	58	120	1,8
Y6AGLIEXA085	8,5	96	1	43,5	96	26,5	28	60	68,5	135	2,6
Y6AGLIEXA095	9,5	109	1-1/8	48	109	29	32	68	75	143	3,8
Y6AGLIEXA120	12	121	1-1/4	53	121	32	35	76	84	164	5,3
Y6AGLIEXA135	13,5	134	1-3/8	59	134	35	38	84	94	182	7,2
Y6AGLIEXA170	17	149	1-1/2	62	149	38	42	92	99	195	9,4
Y6AGLIEXA250	25	178	1-3/4	75	178	45	50	106	128	224	15
Y6AGLIEXA350	35	197	2	84	197	52	56	122	148	248	24
Y6AGLIEXA550	55	270	2-1/2	107	270	66	70	145	186	302	45
Y6AGLIEXA850	85	325	3	130	325	76	80	165	205	395	70

Plano

